



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 3 voies E-GL33 2000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Chariot à traverses combiné, inclut 3 roulettes

Chariot de transport à roulettes pour traverses QUADLOCK et TRILOCK

- L'article est livré avec démonté

ALUTRUSS Barre d'empilage de traverses combinée

Barre empilable pour traverses QUADLOCK et TRILOCK

- Barre d'empilage pour un empilage simple et sûr des traverses sur les chariots de transport correspondants
- Convient aux traverses QUADLOCK et TRILOCK avec une dimension extérieure de 290 mm
- Made in Germany

SHZ Sangle de serrage S400 rochet 5 m / 25 mm, noire

Sangle de serrage

- LC400/800daN dans le cerclage
- Correspond EN 12195-2
- Serrure à cliquet

Données techniques:

Poids:	75,58 kg
--------	----------

ALUTRUSS Traverse 3 voies E-GL33 2000 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	7,70 kg

ALUTRUSS Chariot à traverses combiné, inclut 3 roulettes

Poids:	3,60 kg
--------	---------

ALUTRUSS Barre d'empilage de traverses combinée

Matériau:	Bois multiplex bouleau, 30 mm
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 5 cm
Poids:	0,50 kg

SHZ Sangle de serrage S400 rochet 5 m / 25 mm, noire

Norme:	EN 12195-2,
Fermeture:	Serrure à cliquet
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 500 cm

Largeur : 2,50 cm

Poids:

0,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x set de connecteurs