




L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Convient pour Trilock 6082
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Autres dimensions et couleurs disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Coin 2 voies 135° 6082AC-23 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	42,37 kg
--------	----------

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	3,30 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm

	Largeur : 29 cm
	Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg

ALUTRUSS Coin 2 voies 135° 6082AC-23 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	135°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	4,4 kg

Contenu de la livraison:

1 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-500 TRILOCK

1 x traverse
1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Coin 2 voies 135° 6082AC-23 TRILOCK

1 x set de connecteurs