

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots de 108 LED (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 108 x 10 mm LED per spot (36 x red, 36 x green, 36 x blue)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 (preset, sound control, freeze, blackout)
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included)
- Ideal for bands, stages or solo entertainers

- Ready for connection with power cord and safety plug
- 432 LED 10 mm R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
- Utilisable dans le mode CH DMX 15
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 25°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

IR control module to control 4 RGB spotlights and KLS sets

- DMX controller for LED devices with infrared receiver
- Suitable for matching EUROLITE IR remote (optional accessory, required for use)
- Inexpensive solution for controlling LED effects with 5-channel standard DMX protocol or KLS spotlight sets
- 4 LED parcans, one KLS light set and one LED BAR can be controlled at the same time
- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- 47 control channels
- 3-pin XLR DMX output
- Control in stand-alone mode and DMX programming
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via remote control
- Peut envoyer jusqu'à 47 canaux DMX
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
- Interface
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m
- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed
- Commandé via Télécommande infrarouge

Données techniques:

Poids: 9,00 kg

EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	432 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	15
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Noir
Poids:	8,65 kg
Dimension:	Largeur : 120 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm
DMX connection:	3-pin XLR
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1110 x 55 x 295 mm

EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	6,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 47
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	0,33 kg

EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Commande:	Télécommande infrarouge
Dimension:	Largeur : 4,6 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 0,7 cm
Poids:	0,02 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED KLS-200 Compact-Light-Set

1 x Projecteur
1 x sac

1 x EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

1 x télécommande
1 x Batterie