



Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC20W 200 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses courantes à 3 et 4 points avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin

EUROLITE LED B-40 Beam effect

Mirror ball effect with 3in1 color mixture

- Ball with 124 lenses
- Equipped with 5 x 4 W TCL LEDs (tri-color)
- Particularly bright illuminating power of the LED
- Up to 14 rotations per minute
- Sound controlled via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Strobe effect
- Auto mode
- Internal program
- Programmable color-change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Innumerable uses
- When smoke is used, this effect becomes especially attractive
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Hanging or standing installation possible
- Mounting bracket for installation on a truss system included
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display and three operating buttons
- DMX512 control via regular DMX controller
- Commandé via stand-alone

Données techniques:

Poids: 45,14 kg

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Acier
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 80 cm Hauteur : 0,60 cm
Poids:	28,60 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	2,05 kg

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC20W 200 cm blanc

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 200 cm
Poids:	0,39 kg

EUROLITE LED B-40 Beam effect

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	30,00 W
Type de lampe:	Lampe LED
Commande:	Stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light´J

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	3,30 kg
Rotation-speed:	approx. 14 RPM
LED type:	4 W TCL
LED number:	5
Sound-control:	via built-in microphone
DMX channels:	4
DMX connection:	3-pin XLR
Dimensions (L x W x H):	320 x 320 x 380 mm

Contenu de la livraison:

1 x set de connecteurs