



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100 W noir

Projecteur PAR à LED COB 100 W et mélange de couleurs RGB

- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Stand-alone or DMX mode
- Locking possibility at the mounting bracket
- With color filter frame
- Various versions available
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 40°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE TB-4X T-Bar

For problem-free installations

- Makes the installation of your lighting system really easy
- Fully wired with DMX-splitter

- 1.50 meters
- With 4 spot connections
- With 4 flap safety-plugs
- With 4 DMX connectors
- Connection via Powercon In/Out-socket

Données techniques:

Poids:	16,30 kg
--------	----------

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100 W noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 36,5 cm Hauteur : 31,5 cm
Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE TB-4X T-Bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Courant de sortie:	Max. 10 A par canal
Dimension:	Longueur : 150 cm Largeur : 7,5 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	4,70 kg
Max. power output:	2300 W
Max. total current:	10 A

Max. output/channel:	2300 W
Max. current/channel:	10 A
Maximum load per fixation point:	7.5 kg
Max. spaced braceload:	30 kg
Dimensions (L x W x H):	1500 x 75 x 165 mm

Contenu de la livraison:
