



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- 360° beam angle
- Equipped with 28 TCL LEDs, every tube is divided in 7 pixels with 4 LEDs each
- Functions: static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/4 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- Ideal for discotheques and clubs
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 4 tubes LED
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 7; 14; 84; 192; 312

- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 3 chiffres

Données techniques:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Puissance totale de raccordement:	5,00 W
Commande:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Dimension:	Longueur : 52,5 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	0,30 kg
LED type:	SMD TCL 5050
LED number:	28
Beam angle:	360°
Dimensions (L x W x H):	525 x 50 x 50 mm

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 14; 84; 192; 312
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Raccordement maximal:	4 tuyaux
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Sortie:	24 V CC;
Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	2,05 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation