



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1,5 m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- 26 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- 104 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 360°
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 4 tubes LED
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 7; 14; 84; 192; 312
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Écran LED 7 segments 3 chiffres

Données techniques:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1,5 m

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	18,00 W
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	104 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angle de départ:	360°
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Dimension:	Longueur : 153 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,70 kg

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 14; 84; 192; 312
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Raccordement maximal:	4 tuyaux
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Sortie:	24 V CC;
Dimension:	Largeur : 24 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	2,05 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation