



Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

Set QUADLOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

EUROLITE Rideau LED CRT-120

Rideau de LED à 120 LED RGB+jaune & contrôleur DMX adapté (3 x 2 m)

- Plusieurs rideaux peuvent être synchronisés via DMX
- 120 LED 5 mm R/G/B/A
- Dimmer électronique; choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 8
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Montage facile
- Hydrofuge
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons; scène; bailleur

EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent

Collier de fixation pour tube 50 mm et connecteur de traverses Quicklock-6082, charge maximale WLL 500 kg

- Avec connecteur conique adapté aux systèmes de traverses Quicklock Singlelock, Bilock, Trilock 6082, Quadlock 6082

Données techniques:

Poids:	94,28 kg
--------	----------

ALUTRUSS Plaque de base BP-30 80 x 80

Tube porteur:	50 mm
---------------	-------

Matériau:	Acier
-----------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Dimension:	Largeur : 80 cm Profondeur : 80 cm Hauteur : 0,60 cm
------------	--

Poids:	28,60 kg
--------	----------

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
---------------------	---------------

Matière de soudure:	AlMg 5
---------------------	--------

Matériau du tube:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
-------------------	------------------------------------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
----------------------------------	-----------

Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
------------	---

Poids:	10,80 kg
--------	----------

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP QUADLOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm
---------------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Poids:	2,05 kg
--------	---------

ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
---------------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Poids:	0,96 kg
--------	---------

EUROLITE Rideau LED CRT-120

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	120 x 5 mm R/G/B/A
Fréquence du flash:	1 - 12 Hz
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Construction:	Montage facile
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	, hydrofuge
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	1,2 kg
Dimension:	Largeur : 300 cm Hauteur : 200 cm
Poids:	3,6 kg

ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 3 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi 0,5
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 300 cm
Poids:	3,95 kg

EUROLITE Collier de serrage TPC-56 cône argent

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	250 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	500 kg
Diamètre du tuyau zone:	45 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 13 cm Largeur : 5 cm

Profondeur : 11,50 cm

Poids: 0,61 kg

Contenu de la livraison:

2 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

4 x Cône

8 x boulon

8 x splint

1 x EUROLITE Rideau LED CRT-120

1 x Contrôleur

1 x Rideau

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

58 x matériel de fixation

8 x Source lumineuse

1 x ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-3000 QUICK-LOCK

1 x set de connecteurs