

## PSSO Set PA mobile PRO

Réf. : 09000279

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

### Logistique

#### PSSO K-208 2-Way Top 200W

PRO PA speaker, 8" woofer, 1" horn, 200 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 20 cm (8") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- M10 thread for Omnimount wall brackets
- Adapter for stand installation available as accessory (SPA-10L)
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

#### PSSO K-122 Subwoofer 800W

PRO PA bassreflex subwoofer, 2 x 12" woofer, 800 W RMS, 4 ohms

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 30 cm (12") bass speaker with steel sheet basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rouleaux facultatifs
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Développé en europe

### **OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D**

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 510 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm)

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou pont)
- 2 réglages de niveau
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

### **OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D**

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 1200 W RMS (4 Ohm), 2 x 880 W RMS (8 Ohm)

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- 2 réglages de niveau
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

### **OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E**

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

- Processeur de signal numérique
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software<BR>Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

#### **OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm**

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

#### **PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk**

Câble d'enceinte de haute qualité

- With Neutrik plugs from Liechtenstein
- Cable from German production
- 2 pole speaker cable
- With Neutrik Speakon cable plugs
- Cable cross-section: 1.5 mm²
- Cable length: 5 m
- Cable diameter: 7 mm
- Weight: 0.5 kg
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

#### **PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik**

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

#### **EUROLITE Adaptateur SPA-10L**

Pour un tube de 35 mm à grande platine, charge maximale WLL 100 kg

- Adaptateur pour installer un projecteur, une enceinte, etc. sur un trépied
- Filetage M10

#### **ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm**

Rack case

- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- 4 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE**

Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE

## Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 123,83 kg |
|--------|-----------|

### PSSO K-208 2-Way Top 200W

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 400W<br>Nominale: 200W RMS                                 |
| Plage de fréquence:       | 57 - 20000 Hz                                                         |
| Sensibilité:              | 95 dB                                                                 |
| Pression acoustique max.: | 124 dB                                                                |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                             |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                 |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches<br>version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture:     | 1800 Hz                                                               |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>1 x Pavillon 1"                                     |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                       |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE<br>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée   |
| Dimension:                | Largeur : 27 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 44,5 cm            |
| Poids:                    | 12,50 kg                                                              |

### PSSO K-122 Subwoofer 800W

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 1600W<br>Nominale: 800W RMS                         |
| Plage de fréquence:       | 37 - 1500 Hz                                                   |
| Sensibilité:              | 97 dB (1 W/1 m)                                                |
| Pression acoustique max.: | 132 dB                                                         |
| Impédance:                | 4 Ohm                                                          |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F) |
| Enceinte:                 | 2 x Boumeur 12"                                                |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                      |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                     |
| Aide au transport:        | Rouleaux facultatifs                                           |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE                                     |
| Dimension:                | Largeur : 75 cm<br>Profondeur : 50 cm<br>Hauteur : 37 cm       |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Poids:      | 36,10 kg                   |
| Components: | 2 x 30 cm woofer (2 x 12") |
| Connection: | 2 x Speakon                |

#### OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 210 W alimentation 1/8                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:              | 2 x 510 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 300 W RMS (8 Ohm)<br>1000 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                                 |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:               | 30 - 20000 Hz                                                                                                                                              |
| Rapport signal/bruit:             | >100 dB                                                                                                                                                    |
| Distorsion harmonique:            | <0,02 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                |
| Impédance:                        | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym.                                                                                                       |
| Gain:                             | 36 dB                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                       |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                    |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stéréo/Bridge), Commutateur Groundlift                                       |
| Circuit de protection:            | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage; Limiteur                         |
| État LED:                         | Power, Signal, Protect, Limite                                                                                                                             |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Lien: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                      |
| Sensibilité à l'entrée:           | 1,25 V                                                                                                                                                     |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 24 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                               |
| Poids:                            | 4,03 kg                                                                                                                                                    |

#### OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz        |
| Puissance totale de raccordement: | 465 W alimentation 1/8 |
| Classe de protection:             | SK I                   |

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de sortie:    | 2 x 1200 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 880 W RMS (8 Ohm)                                                                                                        |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Plage de fréquence:     | 30 - 20000 Hz                                                                                                                                          |
| Rapport signal/bruit:   | >100 dB                                                                                                                                                |
| Distorsion harmonique:  | <0,02 % avec 1 kHz                                                                                                                                     |
| Refroidissement:        | Ventilateur                                                                                                                                            |
| Impédance:              | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym.                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:     | Noir mat                                                                                                                                               |
| Commutation:            | Class D                                                                                                                                                |
| Éléments de commande:   | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur Groundlift                                                                      |
| Circuit de protection:  | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage; Limiteur                     |
| État LED:               | Power, Signal, Limite, Protect                                                                                                                         |
| Connexions:             | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Lien: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                  |
| Sensibilité à l'entrée: | 1,25 V                                                                                                                                                 |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 35,5 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                         |
| Poids:                  | 6,40 kg                                                                                                                                                |

#### OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>6V 800 mA                                                                                                                |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Plage de fréquence:      | 10 - 30000 Hz                                                                                                                                      |
| Distorsion harmonique:   | <0,005 % avec 1 kHz                                                                                                                                |
| DSP:                     | Processeur de signal numérique                                                                                                                     |
| Impédance:               | Entrée: 10 kOhm<br>Sortie: 50 Ohm                                                                                                                  |
| Gain:                    | Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB                                                                                                                      |
| Filtre:                  | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct                                                                     |
| Delay:                   | 0 - 5 ms                                                                                                                                           |
| Plage dynamique:         | Entrée: 114 dB<br>Sortie: 110 dB                                                                                                                   |

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Samplingrate:           | 67 kHz                                                                   |
| Connexions:             | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches |
| Fréquence de rupture:   | 20-20000 Hz                                                              |
| Niveau max.:            | Entrée: +22 dBu<br>Sortie: +9 dBu                                        |
| Port USB:               | Type B                                                                   |
| PC connect:             | DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour                   |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                  |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 12,8 cm<br>Hauteur : 4,45 cm           |
| Poids:                  | 1,60 kg                                                                  |
| Système d'exploitation: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux                     |

#### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Charge maximale:           | 35 kg                                   |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                                 |
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement                       |
| Matériau:                  | Acier                                   |
| Couleur:                   | Noir                                    |
| Dimension:                 | Hauteur : 120 cm<br>Diamètre : Ø 3,5 cm |
| Poids:                     | 0,96 kg                                 |

#### PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Conception du câble:      | 2 x 1,5 mm² câble d'enceinte          |
| Longueur du câble:        | 5 m                                   |
| Raccord A:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches             |
| Raccord B:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches             |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur:                  | Noir                                  |
| Poids:                    | 0,40 kg                               |

#### PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Conception du câble:      | 2 x 0,22 mm² câble de microphone                   |
| Longueur du câble:        | 1 m                                                |
| Raccord A:                | 1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX                  |
| Raccord B:                | 1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX                  |
| Utilisation de la marque: | Helukabel<br>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |

|          |         |
|----------|---------|
| Couleur: | Noir    |
| Poids:   | 0,11 kg |

#### **EUROLITE Adaptateur SPA-10L**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg                                 |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 100 kg                                |
| Système d'enregistrement:        | Ø 35 mm                               |
| Type (trépied en général):       | Accessoire                            |
| Matériau:                        | Acier (thermolaqué)                   |
| Plaque:                          | 0,3 cm Ø 12 cm                        |
| Filetage:                        | Filetage M10 x 50 mm                  |
| Dimension:                       | Hauteur : 17 cm<br>Diamètre : Ø 12 cm |
| Poids:                           | 0,47 kg                               |

#### **ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                      |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 4 Pièce                               |
| Aide au transport:               | Glissières en bois au sol                                  |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm            |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                               |
| Largeur des plaques frontales:   | 19"                                                        |
| Hauteur de pose:                 | Env. 18 cm (4 U)                                           |
| Profondeur de pose:              | 420 mm                                                     |
| Conception du boîtier:           | 4 HE                                                       |
| Dimension:                       | Largeur : 54,5 cm<br>Profondeur : 64 cm<br>Hauteur : 22 cm |
| Poids:                           | 9,40 kg                                                    |

#### **OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Diamètre des trous de fixation: | Ø7mm                                   |
| Matériau:                       | Acier, 1 mm                            |
| Couleur:                        | Noir, thermolaqué                      |
| Hauteur de pose:                | Env. 4,5 cm (1 U)                      |
| Conception du boîtier:          | 1 HE                                   |
| Dimension:                      | Largeur : 48,3 cm<br>Hauteur : 4,45 cm |
| Poids:                          | 0,30 kg                                |

## Contenu de la livraison:

---

### **1 x OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D**

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### **1 x OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D**

1 x Amplificateur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### **1 x OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E**

1 x Contrôleur  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB  
1 x CD  
4 x pied

### **4 x PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik**

1 x câble XLR

### **2 x EUROLITE Adaptateur SPA-10L**

1 x Mode d'emploi  
1 x adaptateur