



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE PAR-56 Lite Spot

PAR-56 spot in steel sheet housing

- Ideal for small discotheques or compact lighting-systems for bands
- Delivery includes silicone-cable and color filter frame
- Fourth snap-clamp for the color-filter-frame
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE-regulations
- For permanent installations or road-use
- For PAR-56 lamps
- Different radiation angles possible (spot, medium or flood)
- Pour PAR 56

OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	14,27 kg
--------	----------

EUROLITE PAR-56 Lite Spot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	1,25 kg
Dimensions (L x W x H):	240 x 215 x 235 mm

OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

Tension de service:	230 V
Tension nominale:	300 W
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	10°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	99,3 Ra
Durée de démarrage:	0,5 s
Construction:	PAR-56
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Intensité lumineuse:	45000 cd
Flux lumineux:	3500 lm
Longueur d'onde:	778 nm
Dimensions (LxD):	127x178 mm
Poids:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391

Contenu de la livraison:
