



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE PAR-56 Spot Long et câble argent

Long boîtier PAR-56 (extrémités du câble ouvertes)

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Blackened tube for precise light output
- Color filter frame included in delivery
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
- Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
- Pour PAR 56

### EUROLITE Raylight PAR-56 culot GY-9,5 long

L'alternative aux lampes traditionnelles

- Remplaçable immédiatement et sans modification du câblage par une lampe PAR-56 grâce à la connexion par bride (socle GX 16)
- Économie de coûts, car lors du remplacement de la lampe, seul le brûleur est remplacé, le réflecteur étant réutilisé
- Économie de coûts, car des types de lampes à longue durée de vie (jusqu'à 2000 h) peuvent être utilisés
- Poids réduit

### OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Socle d'un seul côté
- Remplacement facile des lampes
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 1,44 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE PAR-56 Spot Long et câble argent

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 500 W                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                                |
| Branchement électrique:           | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 0,7 m                                                          |
| Culot/douille:                    | GX16d                                                               |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                           |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                   |
| Couleur du boîtier:               | Argenté                                                             |
| Dimension:                        | Longueur : 36 cm<br>Largeur : 23 cm<br>Hauteur : 23,5 cm            |
| Poids:                            | 1,28 kg                                                             |
| Dimension:                        | Longueur : 22,5 cm<br>Largeur : 22,5 cm<br>Diamètre : Ø 17,6 cm     |

### EUROLITE Raylight PAR-56 culot GY-9,5 long

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 500 W           |
| Culot/douille:                    | GY9,5; GX16d    |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Angle de départ (1/2 pic): | NSP                  |
| Couleur:                   | Couleurs alu         |
| Dimension:                 | Diamètre : Ø 17,5 cm |
| Poids:                     | 0,12 kg              |

#### OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tension nominale (lampes):                  | 230 V, CA        |
| Tension nominale:                           | 500 W            |
| Culot/douille:                              | GY9,5            |
| Type de lampe:                              | Lampe halogène   |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable         |
| Angle de départ:                            | 310°             |
| Couleur lumineuse:                          | Blanc            |
| Température de couleur:                     | 2700K            |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 100 Ra           |
| Durée de démarrage:                         | 0,2 s            |
| Construction:                               | Culot à broche   |
| Température de fonctionnement max.:         | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.:         | 20° C            |
| Position de fonctionnement:                 | S180 (universal) |
| Durée de vie:                               | 75 h             |
| Flux lumineux:                              | 7200 lm          |
| Longueur d'onde:                            | 778 nm           |
| Courant de la lampe:                        | 2,17 A           |
| Dimensions (LxD):                           | 78x18 mm         |
| Poids:                                      | 0,02 kg          |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                                   | 1519666          |

#### Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x porte-filtre  
 1 x anneau de serrage de lampe  
 1 x Mode d'emploi