



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE PAR-56 Spot Short et câble argent

Boîtier PAR-56 au câble en silicone aux extrémités ouvertes

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Vis de blocage protégée par un écrou autobloquant interne pour éviter qu'elle ne se dévisse trop
- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Décharge de traction de câble puissante
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec Étrier
- Pour PAR 56
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

#### EUROLITE Raylight PAR-56 culot GY-9,5 long

L'alternative aux lampes traditionnelles

- Remplaçable immédiatement et sans modification du câblage par une lampe PAR-56 grâce à la connexion par bride (socle GX 16)
- Économie de coûts, car lors du remplacement de la lampe, seul le brûleur est remplacé, le réflecteur étant réutilisé

- Économie de coûts, car des types de lampes à longue durée de vie (jusqu'à 2000 h) peuvent être utilisés
- Poids réduit

**GE M38 240 V/300 W GY-9,5 2000 h**

Ampoule studio pour culot GY9,5

- Socle d'un seul côté
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,94 kg |
|--------|---------|

**EUROLITE PAR-56 Spot Short et câble argent**

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 500 W                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                                |
| Source lumineuse appropriée:      | Max. 230 V/500 W PAR-56                                             |
| Branchement électrique:           | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                                |
| Longueur du câble:                | Env. 0,8 m                                                          |
| Culot/douille:                    | GX16d                                                               |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                           |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                              |
| Couleur du boîtier:               | Argenté                                                             |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                              |
| Matériau:                         | Aluminium                                                           |
| Intégration dans de projecteur:   | 21,4 cm x 21,8 cm                                                   |
| Dimension:                        | Longueur : 26 cm<br>Largeur : 23,5 cm<br>Hauteur : 22 cm            |
| Poids:                            | 0,80 kg                                                             |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                     |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø13mm                                                           |
| Matériau:                         | Métal, 2 mm                                                         |
| Diamètre des trous de fixation:   | 4 x Ø8mm                                                            |
| Forme:                            | Octogonal                                                           |
| Maillage:                         | 10 x 10 mm                                                          |

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Matériau:  | Aluminium, 0,6 mm                                               |
| Dimension: | Longueur : 21,5 cm<br>Largeur : 21,5 cm<br>Diamètre : Ø 17,1 cm |
| Matériau:  | Acier, 4 mm                                                     |

#### **EUROLITE Raylight PAR-56 culot GY-9,5 long**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz      |
| Puissance totale de raccordement: | 500 W                |
| Culot/douille:                    | GY9,5; GX16d         |
| Angle de départ (1/2 pic):        | NSP                  |
| Couleur:                          | Couleurs alu         |
| Dimension:                        | Diamètre : Ø 17,5 cm |
| Poids:                            | 0,12 kg              |

#### **GE M38 240 V/300 W GY-9,5 2000 h**

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):          | 240 V, CA                                                                             |
| Tension nominale:                   | 300 W                                                                                 |
| Culot/douille:                      | GY9,5                                                                                 |
| Type de lampe:                      | Lampe halogène; Lampe à verre transparent;<br>Lampe à haute tension; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule:         | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                       |
| Angle de départ:                    | 310°                                                                                  |
| Couleur lumineuse:                  | Blanc                                                                                 |
| Température de couleur:             | 2900K                                                                                 |
| Rendu de couleur (CRI):             | 100 Ra                                                                                |
| Construction:                       | Culot à broche                                                                        |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                                                                                 |
| Température de fonctionnement min.: | 10° C                                                                                 |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal)                                                                      |
| Durée de vie:                       | 2000 h                                                                                |
| Flux lumineux:                      | 5500 lm                                                                               |
| Dimensions (LxD):                   | 80x29 mm                                                                              |
| Poids:                              | 0,02 kg                                                                               |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Projecteur  
1 x porte-filtre  
1 x anneau de serrage de lampe  
1 x Mode d'emploi