



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL31

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disposition
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL32

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm

- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

Données techniques:

Poids:	12,77 kg
--------	----------

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL31

Angle de coin:	90°
Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	2,65 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL32

Angle de coin:	90°
Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm

Dimension:	Longueur : 40 cm
	Largeur : 40 cm
	Hauteur : 40 cm
Poids:	2,65 kg

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

Tube porteur:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Poids:	0,55 kg

Contenu de la livraison:

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL31

2 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL32

2 x set de connecteurs