



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble, noir

Long boîtier PAR-64 (extrémités du câble ouvertes)

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Blackened tube for precise light output
- Strong brass clamps with extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
- Color filter frame included in delivery
- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
- Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends

- Pour PAR 64

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

L'alternative aux lampes traditionnelles

- Remplaçable immédiatement et sans modification du câblage par une lampe PAR-64 grâce à la connexion par bride (socle GX 16)
- Économie de coûts, car lors du remplacement de la lampe, seul le brûleur est remplacé, le réflecteur étant réutilisé
- Économie de coûts, car des types de lampes à longue durée de vie (jusqu'à 2000 h) peuvent être utilisés
- Poids réduit

OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Socle d'un seul côté
- Remplacement facile des lampes
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids:	2,15 kg
--------	---------

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble, noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1000 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,7 m
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Intégration dans de projecteur:	25,7 cm x 25,7 cm
Dimension:	Longueur : 42,5 cm Largeur : 26,5 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	1,97 kg
Dimension:	Longueur : 25,5 cm Largeur : 25,5 cm Diamètre : Ø 20,2 cm

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	500 W
Culot/douille:	GY9,5; GX16d
Angle de départ (1/2 pic):	NSP
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Diamètre : Ø 20,3 cm
Poids:	0,14 kg

OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

Tension nominale (lampes):	230 V, CA
Tension nominale:	500 W
Culot/douille:	GY9,5
Type de lampe:	Lampe halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	310°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	100 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	75 h
Flux lumineux:	7200 lm
Longueur d'onde:	778 nm
Courant de la lampe:	2,17 A
Dimensions (LxD):	78x18 mm
Poids:	0,02 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519666

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x porte-filtre
 1 x anneau de serrage de lampe
 1 x Mode d'emploi