



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

L'alternative aux lampes traditionnelles

- Remplaçable immédiatement et sans modification du câblage par une lampe PAR-64 grâce à la connexion par bride (socle GX 16)
- Économie de coûts, car lors du remplacement de la lampe, seul le brûleur est remplacé, le réflecteur étant réutilisé
- Économie de coûts, car des types de lampes à longue durée de vie (jusqu'à 2000 h) peuvent être utilisés
- Poids réduit

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble argent

Long boîtier PAR-64 (extrémités du câble ouvertes)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Grille de protection contre les éclats intégrée dans le tube
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs

- Pour PAR 64
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Socle d'un seul côté
- Remplacement facile des lampes
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

Poids: 1,81 kg

EUROLITE Raylight PAR-64 culot GY-9,5 long

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 500 W

Culot/douille: GY9,5; GX16d

Angle de départ (1/2 pic): NSP

Couleur: Couleurs alu

Dimension: Diamètre : Ø 20,3 cm

Poids: 0,14 kg

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble argent

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 1000 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble de connexion aux extrémités de câble
ouvertes
Tramite

Longueur du câble: Env. 0,7 m

Culot/douille: GX16d

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur (facultatif)

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Intégration dans de projecteur: 25,7 cm x 25,7 cm

Dimension: Longueur : 41,5 cm
Largeur : 26,5 cm
Hauteur : 34,5 cm

Poids: 1,63 kg

Dimension: Longueur : 25,5 cm
Largeur : 25,5 cm
Diamètre : Ø 20,2 cm

OMNILUX A1 230 V / 500 W GY-9,5 75 h

Tension nominale (lampes):	230 V, CA
Tension nominale:	500 W
Culot/douille:	GY9,5
Type de lampe:	Lampe halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	310°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	100 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	75 h
Flux lumineux:	7200 lm
Longueur d'onde:	778 nm
Courant de la lampe:	2,17 A
Dimensions (LxD):	78x18 mm
Poids:	0,02 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519666

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x anneau de serrage de lampe
1 x Mode d'emploi