



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE Reflector casing f. UV tube 2 x 120cm/36W

Housing for more performance

- With luminium reflector
- Increases the UV-light of the tube by the double
- Concentrated UV-light
- Easy mounting via mounting bracket
- For two 120 cm UV-tubes
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- With metal mesh protection grill

OMNILUX Tubes UV 36 W G13 1200 x 26 mm T8

Un élément décoratif indispensable

- Des possibilités d'utilisation infinies
- Déjà vieillissant, « l'effet de lumière noire » continue de fasciner : Les textiles et objets blancs ainsi que les matériaux actifs aux UV s'illuminent dans l'obscurité !
- À utiliser uniquement avec un ballast
- Montage facile

Données techniques:

Poids:	12,94 kg
--------	----------

EUROLITE Reflector casing f. UV tube 2 x 120cm/36W

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	170 W
-----------------------------------	-------

Type de lampe:	Fluorescent tube
----------------	------------------

Couleur du boîtier:	Noir
---------------------	------

Matériau:	Métal
-----------	-------

Dimension:	Largeur : 124 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 21 cm
------------	---

Poids:	5,25 kg
--------	---------

Dimensions (L x W x H):	240 x 210 x 125 mm
-------------------------	--------------------

OMNILUX Tubes UV 36 W G13 1200 x 26 mm T8

Tension de service:	103 V
---------------------	-------

Tension nominale:	36 W
-------------------	------

Culot/douille:	2 x G-13
----------------	----------

Type de lampe:	Fluorescent tube
----------------	------------------

Angle de départ:	360°
------------------	------

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
--------------------	----------------------

Durée de démarrage:	180 s
---------------------	-------

Construction:	Tuyau T8
---------------	----------

Température de fonctionnement max.:	40° C
-------------------------------------	-------

Température de fonctionnement min.:	20° C
-------------------------------------	-------

Position de fonctionnement:	P30 (horizontal ±30°)
-----------------------------	-----------------------

Durée de vie:	8000 h
---------------	--------

Longueur d'onde:	365 nm
------------------	--------

Courant de la lampe:	0,43 A
----------------------	--------

Dimensions (LxD):	1200x26 mm
-------------------	------------

Dimension:	Longueur : 120 cm Diamètre : Ø 2,60 cm
------------	---

Poids:	0,20 kg
--------	---------

Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
---------------------------	-----------------

Contenu de la livraison:
