

## OMNITRONIC Table de mixage de divertissement EM-260

Mélangeur 6 canaux micro/ligne

Réf. : 10007075

GTIN: 4026397179118



### Description:

#### OMNITRONIC Entertainment Mixer Series

The modern entertainment industry, especially hotels, bars or theme parks, requires very high standards in quality and features for sound devices.

The OMNITRONIC EM-series is especially designed for this industry and offers the highest flexibility and quality in very small mixer casings.

The EM-series offers a variety of connection possibilities and also convinces by an ergonomic design and easy use.

The special housing design and the state-of-the-art construction are further reasons which make the EM-series the first choice for installers.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397179118

Poids: 2,60 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

### Caractéristiques:

- 6 entrées (3 x Mic/Line et 3 x Line) pour mixer sur 1 sortie stéréo
- Idéal par exemple pour le karaoké, où les microphones doivent être mélangés avec des CD
- 3 canaux d'entrée mono microphone/ligne (XLR, sym.), commutables
- 3 canaux d'entrée ligne stéréo (RCA)
- LED à clipser pour chaque canal de microphone
- Chaque entrée microphone avec alimentation fantôme commutable (12 V)
- Départ/retour d'effet avec réglage du niveau d'effet
- Sortie master stéréo (jack 6,3 mm) avec égaliseur à deux bandes (basses et aigus) et régulateur de volume
- Sortie d'enregistrement stéréo (RCA)
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; clubs/écoles de danse

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 115/230 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                              |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alimentation fantôme:             | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:               | Argenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Éléments de commande:             | Commutateur d'alimentation fantôme, Interrupteur<br>d'alimentation, Contrôle FX send/Return                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| État LED:                         | Power, Clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connexions:                       | Entrée: Mic/Line via 3 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 3 x RCA stéréo<br>Entrée: FX via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Master via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable<br>Sortie: FX via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable                                 |
| Canaux:                           | Canal d'entrée: 3 x Stéréo via RCA, réglage du<br>canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ<br>100 Hz / 10 kHz<br><br>Canal de microphone: 3 x Mono avec interrupteur<br>Mic-Line via XLR, réglage du canal via bouton<br>rotatif, 1 Send/AUX, Commutateur FX Routing<br><br>Sortie maître: 1 x Stéréo via câble jack, réglage<br>du canal via bouton rotatif |
| Niveau max.:                      | Entrée: microphone +14 dB<br>Entrée: Line +24 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 12,3 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids:                            | 2,20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi