



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Converts line signals from RCA to XLR connectors or vice versa
- 2 RCA and 2 bal. XLR connectors
- Operation via supplied power unit

Logistique

EAN / GTIN: 4026397169072
Poids: 0,86 kg
Longueur: 0,23 m
Largeur: 0,14 m
Hauteur: 0,09 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V 150 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>70 dB
Distorsion harmonique:	<0,003 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 10 kOhm , sym. Entrée: 100 kOhm , non sym. Sortie: 100 Ohm , sym. Sortie: 100 Ohm , non sym.
Niveau max.:	Entrée: +22 dB, sym. Entrée: +16 dB, non sym. Sortie: +18 dB, sym.

Sortie: +12 dB, non sym.

Dimension:

Largeur : 14,3 cm

Profondeur : 9,3 cm

Hauteur : 4,5 cm

Poids:

0,71 kg

Contenu de la livraison:
