

OMNITRONIC Boîtier DI passif LH-055 PRO

Boîtier DI passive 1 canal, argent

Réf. : 10355055

GTIN: 4026397169119



Caractéristiques:

- 1 entrée de signal asymétrique à haute impédance, jack 6,3 mm
- 1 sortie XLR symétrique à basse impédance
- Prises jack 6,3 mm pour le passage en boucle d'un instrument
- Convertit les signaux de ligne asymétriques (par ex. d'instruments) en signaux de sortie XLR symétriques pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Boîtier solide métallique
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397169119

Poids: 0,70 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Plage de fréquence:	15 - 30000 Hz
Rapport signal/bruit:	>95 dB
Impédance:	Entrée: 50 kOhm Sortie: 600 Ohm
Atténuation d'entrée:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutable
Couleur du boîtier:	Argenté
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift
Connexions:	Entrée: 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Lien: 1 x Prise 6,3 mm (asym.)

Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches

Dimension:

Largeur : 12,7 cm

Profondeur : 7,4 cm

Hauteur : 4,5 cm

Poids:

0,57 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi