

OMNITRONIC LH-071 Active Dual DI Box

Dual DI box/splitter

Réf. : 10355071

GTIN: 4026397401363



Caractéristiques:

- Active 2-channel DI box with split mode
- 2 high-impedance signal inputs via combo connectors (XLR/6.3 mm jack)
- 2 low-impedance XLR outputs
- Converts 2 separate unbalanced line inputs (e.g. instruments) into 2 balanced XLR outputs, for connecting a mixer
- Switchable to split mode (input 1 routes the signal to both outputs)
- Input sensitivity switchable: +20 dB, 0 dB, -30 dB
- Ground-lift switch eliminates signal interference and ground loop problems
- Phase can be switched
- Hi-cut 10 kHz switchable
- Modern convex housing design with rubber corners for safe positioning
- Stackable
- Cables can be routed under the housing
- Operation with 9 V battery (included)
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

Logistique

EAN / GTIN: 4026397401363

Poids: 0,83 kg

Longueur: 0,23 m

Largeur: 0,15 m

Hauteur: 0,09 m

Données techniques:

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Plage de fréquence:	10 - 30000 Hz

Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 6 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,64 kg
Current consumption:	approx. 65 mA
Input impedance:	470 kohms
Output impedance:	600 ohms
Maximum output level:	6 dBu
Dynamic range:	>100 dB
Hi cut:	10 kHz
Input connectors:	2 x combo XLR/6.3 mm jack
Output connectors:	2 x XLR, bal.
THD:	0.5 %

Contenu de la livraison: