OMNITRONIC Égaliseur 2 x 15 bandes GEQ-2150

2 x égaliseur graphique 15 bandes

Réf. : 10355522

GTIN: 4026397522822

Caractéristiques:

- Version à 2 canaux, 2 x 15 régulateurs de fréquence avec un écart de 2/3 d'octave
- Courtes courses coulissantes des régulateurs de fréquence avec cran central
- Gain EQ commutable de ±6 dB à ±12 dB
- Réglage du volume séparé pour les deux canaux
- Interrupteur de bypass pour une comparaison directe entre le signal non traité et le signal modifié
- Entrées et sorties via des prises jack et XLR
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; clubs/écoles de danse; scène; Enregistrement à domicile et studios; groupe/Salle de répétition

Logistique

EAN / GTIN: 4026397522822

Poids: 2,87 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	13 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 15 kOhm , non sym. Sortie: 300 kOhm , sym. Sortie: 150 kOhm , non sym.
Gain:	Sortie: - ? jusqu'à + 6 dB
Zone de contrôle:	±6dB, ±12dB, commutable
Éléments de commande:	Commutateur Groundlift, interrupteur de bypass
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)
Égaliseur:	Master: 2 x égaliseur graphique 15 bandes Fréquences centrales : ISO standard, 2/3 octaves, 25/40/63/100/160/250/400/630 Hz, 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Niveau max.:	Entrée: +24 dBu, sym. Entrée: +18 dBu, non sym. Sortie: +24 dBu, sym. Sortie: +18 dBu, non sym.
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,40 kg

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Appareil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.