

OMNITRONIC Égaliseur 2 x 31 bandes GEQ-2310

1 x égaliseur graphique 31 bandes

Réf. : 10355526

GTIN: 4026397522815



Caractéristiques:

- Version à 2 canaux, 2 x 31 régulateurs de fréquence avec un écart de 1/3 d'octave
- Longs couloirs de réglage de la fréquence avec cran central
- Gain EQ commutable de ±6 dB à ±12 dB
- Hi Cut (3 - 40 kHz) et Low Cut (10 - 250 Hz), réglables
- Réglage du volume séparé pour les deux canaux
- Interrupteur de bypass pour une comparaison directe entre le signal non traité et le signal modifié
- Entrées et sorties via des prises jack et XLR
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397522815

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz

Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym.
	Entrée: 15 kOhm , non sym.
	Sortie: 300 kOhm , sym.
	Sortie: 150 kOhm , non sym.
Filtre:	Low Cut: 10 Hz - 250 Hz; Hi Cut: 3000 Hz - 40000 Hz
Zone de contrôle:	±6dB, ±12dB, commutable
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Réglage de la tonalité, range-switch, interrupteur de bypass; Contrôleur Hi-Cut, Contrôleur low-cut, Contrôle du volume par canal
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable
	Entrée: Line via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.)
	Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
	Sortie: Line via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.)
Égaliseur:	Master: 1 x égaliseur graphique 31 bandes Stéréo
	Fréquences centrales : ISO standard, 1/3 octaves (bandes de tiers d'octave), 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz
Niveau max.:	Entrée: +24 dBu, sym.
	Entrée: +18 dBu, non sym.
	Sortie: +24 dBu, sym.
	Sortie: +18 dBu, non sym.
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Profondeur de pose:	13 cm
Dimension:	Largeur : 48,3 cm
	Profondeur : 15 cm
	Hauteur : 8,9 cm
Poids:	2,92 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi