

## OMNITRONIC Isolateur de DJ ISO-23 MK2

Isolateur de fréquences 3 voies à fonction kill et bypass, pour DJ

Réf. : 10355903

GTIN: 4026397655223



**Prix de catalogue: 236.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

3-band frequency isolator with vintage rotary knobs for DJs

With the Omnitronic ISO-23 MK2 frequency isolator DJs get an effective tool for creative sound shaping in the club or studio. Using high-grade, long-life ALPS RK27 potentiometers, the rack-mounted isolator has excellent sound characteristics.

The large, smooth rotary knobs enable DJs to radically boost or cut low, mid or high frequencies, making it easy to create instrumental or a cappella versions. The isolator provides XLR and RCA connectors and features a bypass switch for bridging.

### Caractéristiques:

- Isolateur de fréquence 3 bandes avec fonction boost et kill efficace pour les DJs
- La caractéristique « kill » permet de supprimer complètement les basses, les médiums et les aigus
- Potentiomètres rotatifs ALPS classiques (Blue Velvet RK27)
- Version stéréo 1 canal
- Basse : 20–300 Hz
- Au milieu : 300 Hz - 4 kHz
- Hauteurs : 4 kHz - 20 kHz
- Interrupteur de bypass
- Entrées/sorties symétriques et asymétriques (XLR/RCA)
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397655223

Poids: 2,44 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.10 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 12 W                                                                                                                                                                             |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                             |
| Isolateur:                        | Master Gain:- ? jusqu'à +9<br>Low/Mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth<br>Mid/High 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth                                                               |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 2 x RCA (F) version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x RCA (F) version encastrable |
| Niveau max.:                      | Entrée: +22 dBu                                                                                                                                                                  |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                                          |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                                                   |
| Poids:                            | 2,04 kg                                                                                                                                                                          |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied