

## PSSO Contrôleur numérique DXO-48 PRO

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 4 entrée et 8 sorties, avec logiciel

Réf. : 10356364

GTIN: 4026397483246



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Système de gestion numérique des haut-parleurs en réseau avec puissant processeur 64 bits
- Des composants de première qualité garantissent d'excellentes propriétés sonores
- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 4 entrées analogiques et 1 interface numérique AES/EBU (XLR)
- 8 sorties analogiques (XLR)
- Égaliseur paramétrique à 10 bandes par entrée et sortie
- Types de filtres sélectionnables par égaliseur : Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Le logiciel intelligent vous permet de commander l'appareil confortablement depuis votre ordinateur
- L'interface Ethernet intégrée permet l'intégration dans un réseau et une communication en temps réel
- Les présélections peuvent être facilement enregistrées, transférées et gérées
- Up to 80 user presets storable in the device via software
- Contrôle également possible directement sur l'appareil avec accès à toutes les fonctions
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec VU-mètre à 4 chiffres
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Jusqu'à 2000 ms de délai de signal réglable sur les entrées et les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 65 kHz

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397483246

Poids: 2,76 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.08 m

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Processeur de signal numérique
- Commandé via DXO-Control App
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable, Connecté à DXO Software<BR>Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 10,00 W                                                                                                                                                                 |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:               | 10 - 40000 Hz                                                                                                                                                           |
| Distorsion harmonique:            | <0,005 % avec 1 kHz                                                                                                                                                     |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F)<br>version encastrable                                                                                                     |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                          |
| Impédance:                        | Entrée: 10 kOhm<br>Entrée: XLR (AES/EBU) 110 Ohm<br>Sortie: 50 Ohm                                                                                                      |
| Gain:                             | Entrée: -50 dB jusqu'à +12 dB<br>Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB                                                                                                          |
| Filtre:                           | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct;<br>12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct                                                                                       |
| Delay:                            | 0 - 2000 ms                                                                                                                                                             |
| Plage dynamique:                  | Entrée: 118 dB<br>Sortie: 114 dB                                                                                                                                        |
| Commande:                         | DXO-Control App                                                                                                                                                         |
| Samplingrate:                     | 65 kHz                                                                                                                                                                  |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 8 x XLR 3 broches                                                                                                |
| Fréquence de rupture:             | 20-20000 Hz                                                                                                                                                             |
| Niveau max.:                      | Entrée: +22 dBu<br>Sortie: +12 dBu                                                                                                                                      |
| Port USB:                         | Type B                                                                                                                                                                  |
| PC connect:                       | DXO Software via USB<br>DXO Software via RJ-45 (F) version encastrable,<br>Firmware pouvant être mis à jour                                                             |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                                 |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 18,0 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                                          |
| Poids:                            | 2,45 kg                                                                                                                                                                 |
| Système d'exploitation:           | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux                                                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Câble USB  
1 x Câble réseau  
4 x pied  
1 x Mode d'emploi