

## OMNITRONIC Amplificateur XPA-3004

Amplificateur PA 4 canaux et limiteur, 4 x 750 W / 4 Ohm, 4 x 500 W / 8 Ohm

Réf. : 10451038

GTIN: 4026397594959



### Caractéristiques:

- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Sensibilité d'entrée réglable
- Réglage du niveau par canal
- Indicateur LED par canal pour le circuit de protection activé (Protect) et indicateur de niveau 5x avec LED clip
- Entrées de signal via des prises XLR
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Architecture de classe H
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397594959

Poids: 20,60 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 700 W alimentation 1/8                                                         |
| Puissance de sortie:              | 4 x 750 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 500 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 1500 W RMS ponté (8 Ohm) |

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)                               |
|                         | Tramite                                                                                                                                                                   |
| Plage de fréquence:     | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit:   | >100 dB                                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:  | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                                         |
| Refroidissement:        | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear                                                                                                        |
| Impédance:              | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym.                                                                                                                      |
| Commutation:            | Class H                                                                                                                                                                   |
| Temps de montée:        | >10 V/μs                                                                                                                                                                  |
| Facteur d'atténuation:  | >200                                                                                                                                                                      |
| Éléments de commande:   | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée                             |
| Circuit de protection:  | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage                                                  |
| État LED:               | Power, Indicateur de niveau, Clip, Bridged, Protect                                                                                                                       |
| Connexions:             | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 4 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>Sortie: enceinte (Bridge) via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Sensibilité à l'entrée: | 0,775 V; 1,4 V , commutable                                                                                                                                               |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                   |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 41,5 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                                             |
| Poids:                  | 19,20 kg                                                                                                                                                                  |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Amplificateur
- 1 x Mode d'emploi
- 4 x pied
- 4 x vis
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation