

**PSSO Amplificateur DDA-1700**

Réf. : 10451684

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 850 W RMS (4 Ohm), 2 x 500 W RMS (8 Ohm)  
GTIN: 4026397614459**Prix de catalogue: 593.81 €**

TVA 19% incl.

**Description:**

Stereo PA amplifiers with up to 3.5kW of power

The stereo PA amplifiers of the DDA series with integrated limiter have been specially designed for stage and the disco applications. The amplifiers may be used in stereo operation, parallel operation or in mono bridge operation. All models employ a Class D architecture. Thanks to their switch mode power supply unit, the weight of the amplifiers is considerably lower than that of amplifiers of comparable power equipped with a standard power supply unit which makes them particularly attractive for rental companies. The amplifiers and the speakers connected are protected through extensive protective circuits.

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397614459

Poids: 7,35 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.17 m

**Caractéristiques:**

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Outil de travail fiable avec une grande résistance aux impulsions pour une large gamme d'applications (par ex. PA compacts, PA multivoies, concerts)
- Limiteur et délai d'activation des haut-parleurs
- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- 2 réglages de niveau à crans pour un réglage précis du niveau
- Sensibilité d'entrée réglable
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear

- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 150 W alimentation 1/8                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:              | 2 x 850 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 500 W RMS (8 Ohm)<br>1 x 1700 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Longueur du câble:                | 1,8 m                                                                                                                                                      |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                              |
| Rapport signal/bruit:             | >100 dB                                                                                                                                                    |
| Distorsion harmonique:            | <0,15 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Refroidissement:                  | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear                                                                                         |
| Impédance:                        | Entrée: 10 kOhm , non sym.<br>Entrée: 20 kOhm , sym.                                                                                                       |
| Gain:                             | 38,2 dB                                                                                                                                                    |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                    |
| Temps de montée:                  | >10 V/μs                                                                                                                                                   |
| Facteur d'atténuation:            | >500                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée              |
| Circuit de protection:            | Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Limiteur; Réglage progressif du niveau; VHF; Tension continue                                  |
| État LED:                         | Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect                                                                                                                 |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                    |
| Sensibilité à l'entrée:           | 0,775 V; 1,0 V; 1,81 V , commutable; 32 dB; 37 dB; 39,3 dB , commutable                                                                                    |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                       |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 30,7 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                                              |
| Poids:                            | 6,00 kg                                                                                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

---

1 x Amplificateur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi