



## Amplificateur DDA-3500

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 1750 W RMS (4 Ohm), 2 x 1000 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451687

GTIN: 4026397614473



## Amplificateur DDA-3500

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 1750 W RMS (4 Ohm), 2 x 1000 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451687

GTIN: 4026397614473

### Caractéristiques:

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Outil de travail fiable avec une grande résistance aux impulsions pour une large gamme d'applications (par ex. PA compacts, PA multivoies, concerts)
- Limiteur et délai d'activation des haut-parleurs
- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- 2 réglages de niveau à crans pour un réglage précis du niveau
- Sensibilité d'entrée réglable
- Par canal, VU-mètre à LED et LED pour circuit de protection activé (Protect) et écrêtage (Clip)
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium