



Caractéristiques:

- 3-color LED displays with 40 LEDs per channel
- Switchable display mode (dot display or bargraph display)
- Display range: -27 dB to 0 dB
- Operation via supplied power unit
- Rack installation, 1 U
- (19") 48,3 cm installation en rack

Logistique

EAN / GTIN: 4026397380705
Poids: 1,20 kg
Longueur: 0.57 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Connexions:	Entrée: 2 x RCA stéréo Sortie: 2 x RCA stéréo
Sensibilité à l'entrée:	350 mV - 7 V
Zone de visualisation:	-27 db bis 0 db
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 5,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	0,95 kg

	via supplied power unit
Input sensitivity:	approx. 350 mV to 7 V
Display range:	-27 dB - 0 dB (in 3 dB steps)
Audio inputs:	stereo RCA
Dimensions (WxHxD):	482 x 55 x 44 mm (19", 1 U)

Contenu de la livraison: