

OMNITRONIC Enceinte murale OD-4T 100 V noire 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), bouleurs 4" et 30 W RMS

Réf. : 11036914

GTIN: 4026397543568



Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 10 cm (4") et tweeter de 1,3 cm (0,5")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminium grille en noir
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543568

Poids: 3,94 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Type de protection:	IP65
Capacité de charge:	Programme: 60W (8 Ohm) Nominale: 30W RMS (8 Ohm) Nominale: 16W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	100 - 20000 Hz
Sensibilité:	88 dB
Pression acoustique max.:	100 dB (PA 100 V); 106 dB (8 Ohm)
Dispersion:	170° x 170°
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Prise de puissance:	2W; 4W; 8W; 16W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Enceinte:	1 x Boumeur 4" 1 x calottes aigus 0,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Dimension:	Largeur : 12,5 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 19,5 cm
Poids:	3,66 kg

Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact
2 x Étrier
4 x vis moletée
1 x Mode d'emploi