

## OMNITRONIC Enceinte murale OD-8T 100 V noire 2x

Paire d'enceintes murales résistante aux intempéries (IP65), bouleurs 8" et 60 W RMS

Réf. : 11036932

GTIN: 4026397649116



**Prix de catalogue: 267.75 €**

TVA 19% incl.

### Description:

Weatherproof wall speaker pair

The OD-8T 100 V sound reinforcement speakers with excellent sound quality are ideal for indoor and outdoor use.

The weatherproof 2-way system in a plastic housing is equipped with a 20 cm woofer, a 2.5 cm dome tweeter with silk membrane and a 100 V transformer with 4 power taps.

The swivel and tilt mounting bracket allows easy wall and ceiling mounting at any angle.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397649116

Poids: 11,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.41 m

### Caractéristiques:

- Système à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1") avec membrane en soie
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique et couvercle sur les connecteurs
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Aluminiumgrille en noir
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

## Données techniques:

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:       | IP65                                                                                            |
| Capacité de charge:       | Programme: 120W (8 Ohm)<br>Nominale: 60W RMS (8 Ohm)<br>50W (PA 100 V)                          |
| Plage de fréquence:       | 30 - 20000 Hz                                                                                   |
| Sensibilité:              | 91 dB                                                                                           |
| Pression acoustique max.: | 110 dB (PA 100 V); 111 dB (8 Ohm)                                                               |
| Dispersion:               | 170° x 170°                                                                                     |
| Impédance:                | Technologie PA 100 V; 8 Ohm                                                                     |
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle |
| Prise de puissance:       | 6,25W; 12,5W; 25W; 50W RMS via commutateur de sélection sélectionnable                          |
| Éléments de commande:     | Contrôle du volume                                                                              |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via pince à ressort                                                            |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>1 x calottes aigus 1"                                                         |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact; enceinte en saillie (mur/plafond)                                              |
| Couleur:                  | Noir                                                                                            |
| Dimension:                | Largeur : 24 cm<br>Profondeur : 24,5 cm<br>Hauteur : 38 cm                                      |
| Poids:                    | 10,30 kg                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact  
2 x Étrier  
4 x vis moletée  
1 x Mode d'emploi