

## OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-208TM 100 V gris foncé

Haut-parleur mural 8" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 150 W RMS

Réf. : 11036963

GTIN: 4026397723021



**Prix de catalogue: 403.41 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Son très équilibré
- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Aluminium grille en gris avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397723021

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.35 m

### Données techniques:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Type de protection:       | IP56                                  |
| Capacité de charge:       | Programme: 300W<br>Nominale: 150W RMS |
| Plage de fréquence:       | 80 - 18000 Hz                         |
| Sensibilité:              | 96 dB (1 W/1 m)                       |
| Pression acoustique max.: | 118 dB                                |
| Dispersion:               | 90° x 90°                             |
| Impédance:                | 8 Ohm; technologie PA 100 V           |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise de puissance:   | 37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable                                                                                                                                                               |
| Connexions:           | Entrée: Enceinte via borne à visser                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence de rupture: | 2300 Hz                                                                                                                                                                                                                        |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 8"<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2"<br>1 x pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4" |
| Type d'enceinte:      | Enceinte en saillie (mur/plafond)                                                                                                                                                                                              |
| Couleur:              | Gris foncé                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:            | Largeur : 30 cm<br>Profondeur : 28 cm<br>Hauteur : 30 cm                                                                                                                                                                       |
| Poids:                | 10,85 kg                                                                                                                                                                                                                       |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 1 x Mode d'emploi
- 6 x vis
- 1 x Œillet de fixation
- 1 x Couverture
- 2 x Cale