

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-215TM 100 V gris foncé

Haut-parleur mural 15" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 400 W RMS

Réf. : 11036967

GTIN: 4026397703221



Caractéristiques:

- Son très équilibré
- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 38 cm (15") et tweeter de 4 cm (1,7")
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec Étrier
- Aluminium grille en gris
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703221

Poids: 29,90 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.59 m

Hauteur: 0.57 m

Article encombrant

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sensibilité:	103 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	129 dB
Dispersion:	70° x 70°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier

Prise de puissance:	75W; 150W; 300W; 400W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2100 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Matériau du panier : Aluminium Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Gris foncé
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	26,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
 1 x Étrier
 1 x Mode d'emploi
 6 x vis
 1 x Œillet de fixation
 1 x Couverture
 8 x Cale