

OMNITRONIC ODC-224T haut-parleur colonne d'extérieur blanc

Colonne sonore résistante aux intempéries dans un boîtier en profilé d'aluminium (2 x 4"), avec support, 65 W RMS

Réf. : 11036976

GTIN : 4026397718171



Caractéristiques:

- Excellente intelligibilité de la parole et reproduction musicale
- Système à 2 voies avec haut-parleurs médiums 2 x 10 cm (4")
- Boîtier solide en aluminium avec grille de protection
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec Étrier
- Aluminium grille en blanc avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Agencement de salons et magasin; salle polyvalente
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718171
Poids: 8,20 kg
Longueur: 0.22 m
Largeur: 0.52 m
Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 130W Nominale: 65W RMS (8 Ohm) Nominale: 60W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	120 - 18000 Hz
Sensibilité:	91 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	115 dB
Dispersion:	100° x 60°

Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	15W; 30W; 60W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable IP
Fréquence de rupture:	1800 Hz
Enceinte:	2 x Boumeur 4" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" Diaphragmematériau : mylar Materiale del cestello 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte colonne
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 12,7 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 44,6 cm
Poids:	7,40 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x tête d'ampli
- 2 x angle
- 1 x prise
- 10 x Cale
- 4 x vis
- 1 x Mode d'emploi