

OMNITRONIC Jeu d'enceintes actives XFM-212AP à 2 voies et microphone sans fil 1038759

Jeu d'enceintes actives avec lecteur audio, Bluetooth et microphone sans fil, 150 W RMS

GTIN: 4026397639681



Prix de catalogue: 451.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Set composé d'une enceinte active avec amplificateur intégré et d'une enceinte passive
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness
- <p>OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone
- Systèmes bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm (12") et tweeter de 3,4 cm (1,34")
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- 1 entrée microphone XLR/jack, réglable séparément
- 1 entrée ligne XLR/RCA stéréo, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness
- <p>OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker
- Systèmes bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm (12") et tweeter de 3,4 cm (1,34")
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397639681

Poids: 22,45 kg

Longueur: 0.83 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.64 m

Données techniques:

Poids:	21,40 kg
--------	----------

OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	250 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 250W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Sensibilité:	95 dB
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Fréquence porteuse:	865 MHz
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Enceinte:	2 x Boumeur 12" 1 x tweeter 1,35"
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 37,5 cm Profondeur : 31,5 cm Hauteur : 58 cm
Poids:	12,10 kg

OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

Capacité de charge:	Programme: 250W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz

Sensibilité:	95 dB
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Connexions:	Sortie: Enceinte via Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	2 x Boumeur 12" 1 x tweeter 1,35"
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 37,5 cm Profondeur : 31,5 cm Hauteur : 58 cm
Poids:	9,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

1 x télécommande
 1 x boîtier compact
 1 x Mode d'emploi
 1 x Batterie
 1 x câble d'enceinte
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 1 x microphone

1 x OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

1 x boîtier compact