

## OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Réf. : 11038795

GTIN: 4026397606485



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397606485

Poids: 16,20 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.68 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 800 W

Classe de protection: SK I

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:      | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                              | Tramite                                                                                                                                                  |
| Fusible:                     | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                              |
| Capacité de charge:          | Programme: 600W<br>Nominale: 60W RMS HF<br>Nominale: 300W RMS LF                                                                                         |
| Plage de fréquence:          | 55 - 20000 Hz                                                                                                                                            |
| Sensibilité:                 | 95 dB                                                                                                                                                    |
| DSP:                         | Processeur de signal numérique                                                                                                                           |
| Presets DSP:                 | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;<br>MONITOR; WALL                                                                                                        |
| Dispersion:                  | 90° x 50°                                                                                                                                                |
| Commande:                    | Bluetooth                                                                                                                                                |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Omnitronic                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:    | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                           |
| Commutation:                 | Class D Biamp                                                                                                                                            |
| Type d'écran:                | Écran LCD                                                                                                                                                |
| Éléments de commande:        | Régulateur master, Encodeur                                                                                                                              |
| Circuit de protection:       | Limiteur                                                                                                                                                 |
| État LED:                    | Power, Signal, Limite                                                                                                                                    |
| Connexions:                  | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches                                                                                                                       |
| Entrée des canaux:           | 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif                                                |
| Égaliseur:                   | Master: 1 x régulateur 3 bandes                                                                                                                          |
| Enceinte:                    | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 2,4" avec aimant en ferrite<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,35"                             |
| Type d'enceinte:             | Boîtier compact                                                                                                                                          |
| Type de construction:        | Bassreflex                                                                                                                                               |
| Poignée de transport:        | 3 Pièce                                                                                                                                                  |
| Matériau:                    | Plastique                                                                                                                                                |
| Couleur:                     | Noir                                                                                                                                                     |
| Dimension:                   | Largeur : 38 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 61 cm                                                                                                 |
| Poids:                       | 14,90 kg                                                                                                                                                 |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x boîtier compact
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité