

## OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Réf. : 11038796

GTIN: 4026397606492



### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397606492

Poids: 22,55 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.77 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 800 W                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Tramite                                                                                                   |
| Capacité de charge:       | Programme: 600W<br>Nominale: 60W RMS HF<br>Nominale: 300W RMS LF                                          |
| Plage de fréquence:       | 50 - 20000 Hz                                                                                             |
| Sensibilité:              | 96 dB                                                                                                     |
| Pression acoustique max.: | 121 dB                                                                                                    |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique                                                                            |
| Presets DSP:              | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;<br>MONITOR; WALL                                                         |
| Dispersion:               | 90° x 50°                                                                                                 |
| Commande:                 | Bluetooth                                                                                                 |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm                                                                                            |
| Commutation:              | Class D Biamp                                                                                             |
| Type d'écran:             | Écran LCD                                                                                                 |
| Éléments de commande:     | Encodeur, régulateur master                                                                               |
| Circuit de protection:    | Limiteur                                                                                                  |
| État LED:                 | Power, Signal, Limite                                                                                     |
| Connexions:               | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches                                                                        |
| Entrée des canaux:        | 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif |
| Égaliseur:                | Master: 1 x régulateur 3 bandes                                                                           |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 15"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,75"                                  |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                           |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                                                                |
| Poignée de transport:     | 3 Pièce                                                                                                   |
| Dimension:                | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 45 cm<br>Hauteur : 70 cm                                                  |
| Poids:                    | 20,95 kg                                                                                                  |

## Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x déclaration de conformité