

## OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1

Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W

Réf. : 11038834

GTIN: 4026397658071



### Description:

The MAXX-1508DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts output power. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 15" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 8" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1508DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1508DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

### Caractéristiques:

- Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397658071

Poids: 31,15 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 800 W                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité de charge:               | Nominale: 400W RMS LF                                                                                                                                                                                                                               |
| Plage de fréquence:               | 35 - 120 Hz basse                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensibilité:                      | 95 dB                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pression acoustique max.:         | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                              |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                      |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement:         | Filetage M20                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                             |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                                                                                            |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP                                                                                                                                                                                                       |
| Connexions:                       | Entrée: 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux:                | 1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                         |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite                                                                                                                                                                                                              |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aide au transport:                | Rouleaux facultatifs                                                                                                                                                                                                                                |
| Matériau:                         | Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)                                                                                                                                                                           |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 45,4 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 53,4 cm                                                                                                                                                                                        |
| Poids:                            | 29,30 kg                                                                                                                                                                                                                                            |

Contenu de la livraison:

- 1 x basse
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Ceinture
- 1 x déclaration de conformité