

## OMNITRONIC Système MAXX-1508DSP 2.1 actif blanc

Système PA actif très puissant et DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", tops 8")

Réf. : 11038846

GTIN: 4026397689600



### Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x blanc
- **2 x enceintes large bande passives 8", 150 W RMS**
- Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 8" et driver de compression 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1508
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable
- <p>OMNITRONIC Subwoofer MAXX-1508DSP 2.1 actif blanc
- **Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W**
- Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689600

Poids: 54,60 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 46,60 kg |
|--------|----------|

OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x blanc

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 300W<br>Nominale: 150W RMS                          |
| Plage de fréquence:       | 120 - 18000 Hz                                                 |
| Sensibilité:              | 92 dB                                                          |
| Pression acoustique max.: | 116 dB                                                         |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                      |
| Impédance:                | 4 Ohm                                                          |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm                                                 |
| Points d'accroche:        | 5 x Filetage M8                                                |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)    |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>1 x pilote de compression aigus 1"           |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                |
| Matériau:                 | , 16 mm; MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)            |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                |
| Dimension:                | Largeur : 25,5 cm<br>Profondeur : 24,1 cm<br>Hauteur : 42,1 cm |
| Poids:                    | 17,60 kg                                                       |

OMNITRONIC Subwoofer MAXX-1508DSP 2.1 actif blanc

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                               |
| Puissance totale de raccordement: | 800 W                                         |
| Capacité de charge:               | Nominale: 400W RMS LF                         |
| Plage de fréquence:               | 35 - 120 Hz basse                             |
| Sensibilité:                      | 95 dB                                         |
| Pression acoustique max.:         | 120 dB                                        |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE                                |
| Commande:                         | Bluetooth                                     |
| Système d'enregistrement:         | Filetage M20                                  |
| Commutation:                      | Class D                                       |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                      |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions:           | Entrée: 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F) |
| Entrée des canaux:    | 1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage<br>du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                 |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite                                                                                                                                                                                         |
| Type d'enceinte:      | Subwoofer                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de construction: | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                     |
| Aide au transport:    | Rouleaux facultatifs                                                                                                                                                                                                           |
| Matériau:             | Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux<br>de fibres à densité moyenne)                                                                                                                                                   |
| Couleur:              | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                |
| Dimension:            | Largeur : 45,4 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 53,4 cm                                                                                                                                                                   |
| Poids:                | 30,00 kg                                                                                                                                                                                                                       |

## Contenu de la livraison:

### 1 x OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x blanc

2 x tête d'ampli  
2 x câble d'enceinte

### 1 x OMNITRONIC Subwoofer MAXX-1508DSP 2.1 actif blanc

1 x basse  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Ceinture  
1 x déclaration de conformité