

OMNITRONIC Enceinte LI-206B MK2 à 2 voies

Haut-parleur et fixation, woofer 6,5", tweeter à dôme 1", 50 W RMS

Réf. : 11038983

GTIN: 4026397493931



Caractéristiques:

- Dedicated full-range bassreflex system for fixed installation
- Trompe de basse de 16,5 cm (6,5") et tweeter de 25 mm (1") avec protection PTC du tweeter
- Boîtier en bois attrayant en multiplex 8/12 mm de forme trapézoïdale compacte
- Avec Étrier
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397493931
Poids: 5,00 kg
Longueur: 0.21 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB
Pression acoustique max.:	109 dB
Dispersion:	120° x 120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Connexions:	Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	2200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"

	1 x calottes aigus 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	4,7 kg

Contenu de la livraison:

1 x Étrier