

## OMNITRONIC Enceinte AZX-215A à 2 voies active 350 W

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 300 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11039034

GTIN: 4026397638875



### Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4,5 cm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397638875

Poids: 27,45 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.77 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W                                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Capacité de charge:               | Nominale: 300W RMS LF<br>Nominale: 50W RMS HF                                                                                                                           |
| Plage de fréquence:               | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                                                                                                        |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                         |
| Points d'accroche:        | 7 x Filetage M10                                                                                                       |
| Commutation:              | Class D Biamp                                                                                                          |
| Circuit de protection:    | Limiteur                                                                                                               |
| État LED:                 | Limite, power, Signal                                                                                                  |
| Connexions:               | Entrée: 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Entrée des canaux:        | 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif                    |
| Égaliseur:                | Master: 1 x régulateur 2 bandes                                                                                        |
| Enceinte:                 | Boumeur 15" avec aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 3"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"    |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                        |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce                                                                                                                |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm                                                                      |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                        |
| Dimension:                | Largeur : 43 cm<br>Profondeur : 43 cm<br>Hauteur : 73 cm                                                               |
| Poids:                    | 25,45 kg                                                                                                               |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x boîtier compact
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation