

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-112A actif 300 W

Subwoofer actif Bass Reflex 12" PA, 300 W RMS

Réf. : 11039038

GTIN: 4026397638899



Caractéristiques:

- Basse de 30 cm (12") avec bobine mobile de 63 mm
- Amplificateur de classe D de 300 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397638899

Poids: 24,20 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	650 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz

Sensibilité:	93 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Limite, power, Signal
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	80-200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,5"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 57,5 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	22,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x basse
1 x Câble secteur/câble d'alimentation