

## OMNITRONIC MAXX-1508NG 2.1 Active System

Mobile 2.1 system with DSP, mixer, stereo Bluetooth link, 800 W RMS

Réf. : 11039070

GTIN: 4026397753714



**Prix de catalogue: 1010.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
- Mixeur à 4 canaux
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Rouleaux facultatifs
- 4 x Pieds en caoutchouc
- **integrated amplifier module**
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz Low Cut; FLAT
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m dans les bâtiments
- Multicolore Écran LCD
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"
- **8" passive full-range speaker, 150 W RMS**
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- 4 x Pieds en caoutchouc

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397753714

Poids: 51,18 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

### Données techniques:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Puissance de sortie:      | 800 W RMS   Système     |
| Plage de fréquence:       | 40 - 20000 Hz   Système |
| Pression acoustique max.: | 132 dB   Système        |
| Poids:                    | 45,05 kg                |

**OMNITRONIC MAXX-1508NG Active Subwoofer 15"**

|                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:               | 40 - 150 Hz basse                                                                                                                                                                 |
| Pression acoustique max.:         | 129 dB                                                                                                                                                                            |
| DSP:                              | Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ                                                                                   |
| Système d'enregistrement:         | Filetage M20                                                                                                                                                                      |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 3"<br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer                                                                                                                                                                         |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                                        |
| Poignée de transport:             | 2 Pièce                                                                                                                                                                           |
| Aide au transport:                | Rouleaux facultatifs<br>4 x Pieds en caoutchouc                                                                                                                                   |
| Matériau:                         | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm                                                                                                                                 |
| Couleur:                          | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                   |
| Dimension:                        | Largeur : 43,5 cm<br>Profondeur : 52 cm<br>Hauteur : 51 cm                                                                                                                        |
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 400 W                                                                                                                                                                             |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                              |
| Puissance de sortie:              | 1 x 500 W RMS   LF<br>2 x 150 W RMS (8 Ohm) HF<br>1 x 300 W RMS (4 Ohm) HF                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite                             |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                                                       |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                    |
| Presets DSP:                      | MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz Low Cut; FLAT                                                                                                                                          |
| Refroidissement:                  | 1 x ventilateur silencieux                                                                                                                                                        |
| Filtre:                           | Low Cut: 80 Hz                                                                                                                                                                    |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                         |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | MAXX-1508NG                                                                                                                                                                       |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m dans les bâtiments                                                                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence porteuse:    | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commutation:           | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type d'écran:          | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Menu, Palpeur BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circuit de protection: | Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| État LED:              | Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connexions:            | Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Entrée: Line via 1 x RCA (F) version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux:     | 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif<br>3 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fréquence de rupture:  | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conception du câble:   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur du câble:     | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids:                 | 0,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 300W<br>Nominale: 150W RMS                                                                                                                                                                                                             |
| Plage de fréquence:       | 90 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sensibilité:              | 93 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pression acoustique max.: | 118 dB                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispersion:               | 90° x 70°                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connexions:               | Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                                                                                                                                                                                               |
| Fréquence de rupture:     | 2800 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematérial : carton/papier Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 1,5"<br>1 x pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aide au transport:        | 4 x Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Matériau:            | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm, verni   |
| Couleur:             | Noir, Surface structurée, verni                            |
| Dimension:           | Largeur : 27 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 44,2 cm |
| Poids:               | 9,90 kg                                                    |
| Poids:               | 9,1 kg                                                     |
| Conception du câble: | 1 x câble d'enceinte                                       |
| Longueur du câble:   | 5 m                                                        |

## Contenu de la livraison:

### 1 x OMNITRONIC MAXX-1508NG Active Subwoofer 15"

- 1 x basse
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

### 2 x OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"

- 1 x tête d'ampli
- 1 x câble d'enceinte