

## OMNITRONIC Enceinte PAS-210A MK3 à 2 voies, active, DSP

Enceinte active 10" et pré-réglages DSP, limiteur, 300 W RMS

Réf. : 11039475

GTIN: 4026397669992



### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et driver de compression de 2,5 cm
- DSP-controlled class D amplifier with 300 watts power
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397669992

Poids: 15,60 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.59 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 350 W                                                                                                                                                    |
| Puissance de sortie:              | 300 W RMS                                                                                                                                                |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                                   | Tramite                                                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:       | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pression acoustique max.: | 121 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Presets DSP:              | FLAT; DJ; MONITOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Points d'accroche:        | 4 x Filetage M10; 5 x Filetage M8                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commutation:              | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Éléments de commande:     | Régulateur master                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circuit de protection:    | Temporisation de démarrage; Limiteur                                                                                                                                                                                                                                                                |
| État LED:                 | Signal, power, Clip, presets DSP                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connexions:               | Entrée: câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F)<br>prise combo version encastrable<br>Lien: 2 x XLR 3 broches                                                                                                                                                                                          |
| Entrée des canaux:        | 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR,<br>réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                                                                 |
| Enceinte:                 | 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant<br>en ferrite<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Materiale del cestello<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,5"<br>Ouverture du raccordement du pavillon 1"<br>1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 2,5" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 52,5 cm<br>Hauteur : 30 cm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids:                    | 14,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x boîtier compact