

## OMNITRONIC PAS-151A PRO DSP Active Subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 500 W RMS

Réf. : 11039630

GTIN: 4026397527452



### Caractéristiques:

- Active high-power bassreflex subwoofer for permanent installations and touring purposes
- Housing made of 18 mm plywood multilayered glued
- 1000 W Class D power amplifier with switch mode power supply
- 38 cm (15") bass speaker
- Balanced signal input XLR/6.3 mm jack L/R
- Parallel XLR line output L/R
- Adjustable crossover frequency 80-200 Hz
- DSP-controlled limiter
- Phase reversal switch
- M20 metal flange for mounting top speakers
- Incorporated carrying handles
- Scratch-resistant lacquer surface, steel grille and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Processeur de signal numérique
- Rouleaux facultatifs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397527452

Poids: 47,25 kg

Longueur: 0.78 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.70 m

Article encombrant

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 670 W                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                                   | Tramite                                                                                                                                                  |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Nominale: 500W RMS<br>Programme: 1000W                   |
| Plage de fréquence:       | 45 - 120 Hz                                              |
| Sensibilité:              | 96 dB                                                    |
| Pression acoustique max.: | 126 dB                                                   |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique                           |
| Commutation:              | Class D                                                  |
| Fréquence de rupture:     | 80-200 Hz                                                |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 15"                                          |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                |
| Aide au transport:        | Rouleaux facultatifs                                     |
| Dimension:                | Largeur : 46 cm<br>Profondeur : 68 cm<br>Hauteur : 59 cm |
| Poids:                    | 42,60 kg                                                 |
| Woofers:                  | 38 cm (15")                                              |
| Signal input:             | XLR L/R                                                  |
| Signal output:            | XLR L/R                                                  |
| Acoustic loading:         | Bassreflex                                               |
| Amplifier:                | Class D                                                  |

## Contenu de la livraison: