



**L'article n'est plus disponible.**

#### **Caractéristiques:**

#### **Logistique**

##### **PSSO K-208 2-Way Top 200W**

PRO PA speaker, 8" woofer, 1" horn, 200 W RMS, 8 ohms

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 20 cm (8") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- M10 thread for Omnimount wall brackets
- Adapter for stand installation available as accessory (SPA-10L)
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

##### **PSSO K-122 Subwoofer 800W**

PRO PA bassreflex subwoofer, 2 x 12" woofer, 800 W RMS, 4 ohms

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 30 cm (12") bass speaker with steel sheet basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rouleaux facultatifs
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Développé en europe

### **OMNITRONIC SMA-600 Amplifier**

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 300 W/4ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- Class AB circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack

### **OMNITRONIC SMA-1500 Amplifier**

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 750 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- SMA-1500 and SMA-2000 with additional pairs of screw terminals for 8 ohms bridge operation
- Class 2 H circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

### **OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E**

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave

- Jusqu'à 30 pré-réglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Processeur de signal numérique
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software<BR>Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

### **OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm**

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

### **ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm**

Rack case

- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- 6 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils

### **PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk**

Câble d'enceinte de haute qualité

- With Neutrik plugs from Liechtenstein
- Cable from German production
- 2 pole speaker cable
- With Neutrik Speakon cable plugs
- Cable cross-section: 1.5 mm<sup>2</sup>
- Cable length: 5 m
- Cable diameter: 7 mm
- Weight: 0.5 kg
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

### **PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik**

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

## OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE

## EUROLITE Adaptateur SPA-10L

Pour un tube de 35 mm à grande platine, charge maximale WLL 100 kg

- Adaptateur pour installer un projecteur, une enceinte, etc. sur un trépied
- Filetage M10

## Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 129,35 kg |
|--------|-----------|

## PSSO K-208 2-Way Top 200W

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 400W<br>Nominale: 200W RMS                                 |
| Plage de fréquence:       | 57 - 20000 Hz                                                         |
| Sensibilité:              | 95 dB                                                                 |
| Pression acoustique max.: | 124 dB                                                                |
| Dispersion:               | 90° x 60°                                                             |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                 |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches<br>version encastrable (F) |
| Fréquence de rupture:     | 1800 Hz                                                               |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 8"<br>1 x Pavillon 1"                                     |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                       |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE<br>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée   |
| Dimension:                | Largeur : 27 cm<br>Profondeur : 27 cm<br>Hauteur : 44,5 cm            |
| Poids:                    | 12,50 kg                                                              |

## PSSO K-122 Subwoofer 800W

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 1600W<br>Nominale: 800W RMS |
| Plage de fréquence:       | 37 - 1500 Hz                           |
| Sensibilité:              | 97 dB (1 W/1 m)                        |
| Pression acoustique max.: | 132 dB                                 |
| Impédance:                | 4 Ohm                                  |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte:                 | 2 x Boumeur 12"                                             |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                   |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                  |
| Aide au transport:        | Rouleaux facultatifs                                        |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE                                  |
| Dimension:                | Largeur : 75 cm<br>Profondeur : 50 cm<br>Hauteur : 37 cm    |
| Poids:                    | 36,10 kg                                                    |
| Components:               | 2 x 30 cm woofer (2 x 12")                                  |
| Connection:               | 2 x Speakon                                                 |

#### OMNITRONIC SMA-600 Amplifier

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 421,00 W                                                                                                                   |
| Puissance de sortie:              | Max. 648 W<br>2 x 324 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 231 W RMS (8 Ohm)                                                               |
| Commutation:                      | Class H                                                                                                                    |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack                                                                                         |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 34 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                |
| Poids:                            | 5,75 kg                                                                                                                    |
| Power output sine:                |                                                                                                                            |
| stereo 4 ohms                     | 2 x 324 W                                                                                                                  |
| stereo 8 ohms                     | 2 x 231 W                                                                                                                  |
| 8 ohms bridged                    | 1 x 600 W                                                                                                                  |
| Frequency range:                  | 20-20000 Hz, ±0.5 dB                                                                                                       |
| Damping factor:                   | >150                                                                                                                       |
| Distortion factor:                | 0.05 %                                                                                                                     |
| Slew rate:                        | >20 V/μsec                                                                                                                 |
| S/N ratio:                        | >90 dB                                                                                                                     |
| Channel seperation:               | >65 dB/ 1 kHz                                                                                                              |
| Input sensitivity:                | 26 dB/32 dB (2.2 V/1.05 V), switchable                                                                                     |
| Voltage gain:                     | 26 dB/32 dB                                                                                                                |
| Input impedance:                  | 20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)                                                                                 |
| Input connectors:                 | stereo XLR                                                                                                                 |
| Output connectors:                | stereo Speaker, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)                                                       |
| Circuitry:                        | class AB                                                                                                                   |
| Control elements:                 | power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| LED indicators:      | parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel) |
| Protection circuits: | short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart      |
| Construction:        | steel chassis                                                    |
| Dimensions (DxWxH):  | 340 x 483 x 92 mm (19", 2 U)                                     |

#### OMNITRONIC SMA-1500 Amplifier

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 522,00 W                                                                                                                   |
| Puissance de sortie:              | Max. 1486 W<br>2 x 743 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 480 W RMS (8 Ohm)                                                              |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                                                         |
| Commutation:                      | Class H                                                                                                                    |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 39 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                |
| Poids:                            | 9,10 kg                                                                                                                    |
| Power output sine:                |                                                                                                                            |
| stereo 4 ohms                     | 2 x 743 W                                                                                                                  |
| stereo 8 ohms                     | 2 x 480 W                                                                                                                  |
| 8 ohms bridged                    | 1 x 1500 W                                                                                                                 |
| Frequency range:                  | 20-20000 Hz, ±0.5 dB                                                                                                       |
| Damping factor:                   | >150                                                                                                                       |
| Distortion factor:                | 0.05 %                                                                                                                     |
| Slew rate:                        | >20 V/μsec                                                                                                                 |
| S/N ratio:                        | >90 dB                                                                                                                     |
| Channel seperation:               | >70 dB/ 1 kHz                                                                                                              |
| Input sensitivity:                | 26 dB/32 dB (3.1 V/1.55 V), switchable                                                                                     |
| Voltage gain:                     | 26 dB/32 dB                                                                                                                |
| Input impedance:                  | 20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)                                                                                 |
| Input connectors:                 | stereo XLR                                                                                                                 |
| Output connectors:                | stereo Speaker, 2 pairs of screw terminals, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)                           |
| Circuitry:                        | class 2 H                                                                                                                  |
| Control elements:                 | power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector |
| LED indicators:                   | parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)                                                           |
| Protection circuits:              | short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart                                                                |
| Construction:                     | steel chassis                                                                                                              |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dimensions (DxWxH): | 390 x 483 x 92 mm (19", 2 U) |
|---------------------|------------------------------|

#### OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>6V 800 mA                                                                                                                          |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Plage de fréquence:      | 10 - 30000 Hz                                                                                                                                                |
| Distorsion harmonique:   | <0,005 % avec 1 kHz                                                                                                                                          |
| DSP:                     | Processeur de signal numérique                                                                                                                               |
| Impédance:               | Entrée: 10 kOhm<br>Sortie: 50 Ohm                                                                                                                            |
| Gain:                    | Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB                                                                                                                                |
| Filtre:                  | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct;<br>12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct                                                                            |
| Delay:                   | 0 - 5 ms                                                                                                                                                     |
| Plage dynamique:         | Entrée: 114 dB<br>Sortie: 110 dB                                                                                                                             |
| Samplingrate:            | 67 kHz                                                                                                                                                       |
| Connexions:              | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches                                                                                     |
| Fréquence de rupture:    | 20-20000 Hz                                                                                                                                                  |
| Niveau max.:             | Entrée: +22 dBu<br>Sortie: +9 dBu                                                                                                                            |
| Port USB:                | Type B                                                                                                                                                       |
| PC connect:              | DXO Software via USB, Firmware pouvant être<br>mis à jour                                                                                                    |
| Conception du boîtier:   | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                      |
| Dimension:               | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 12,8 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                               |
| Poids:                   | 1,60 kg                                                                                                                                                      |
| Système d'exploitation:  | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou<br>mieux                                                                                                      |

#### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Charge maximale:           | 35 kg                                   |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                                 |
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement                       |
| Matériau:                  | Acier                                   |
| Couleur:                   | Noir                                    |
| Dimension:                 | Hauteur : 120 cm<br>Diamètre : Ø 3,5 cm |
| Poids:                     | 0,96 kg                                 |

**ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                      |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                    |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 4 Pièce                               |
| Aide au transport:               | Glissières en bois au sol                                  |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm            |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                               |
| Largeur des plaques frontales:   | 19"                                                        |
| Hauteur de pose:                 | Env. 26,5 cm (6 U)                                         |
| Profondeur de pose:              | 470 mm                                                     |
| Conception du boîtier:           | 6 HE                                                       |
| Dimension:                       | Largeur : 54,5 cm<br>Profondeur : 64 cm<br>Hauteur : 32 cm |
| Poids:                           | 10,50 kg                                                   |

**PSSO Speaker cable Speakon 2x1.5 5m bk**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Conception du câble:      | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> câble d'enceinte |
| Longueur du câble:        | 5 m                                      |
| Raccord A:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches                |
| Raccord B:                | 1 x SpeakON (M) 2 broches                |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée    |
| Couleur:                  | Noir                                     |
| Poids:                    | 0,40 kg                                  |

**PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik**

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Conception du câble:      | 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> câble de microphone       |
| Longueur du câble:        | 1 m                                                |
| Raccord A:                | 1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX                  |
| Raccord B:                | 1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX                  |
| Utilisation de la marque: | Helukabel<br>Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur:                  | Noir                                               |
| Poids:                    | 0,11 kg                                            |

**OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Diamètre des trous de fixation: | Ø7mm              |
| Matériau:                       | Acier, 1 mm       |
| Couleur:                        | Noir, thermolaqué |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Hauteur de pose:       | Env. 4,5 cm (1 U)                      |
| Conception du boîtier: | 1 HE                                   |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Hauteur : 4,45 cm |
| Poids:                 | 0,30 kg                                |

#### **EUROLITE Adaptateur SPA-10L**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg                                 |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 100 kg                                |
| Système d'enregistrement:        | Ø 35 mm                               |
| Type (trépied en général):       | Accessoire                            |
| Matériau:                        | Acier (thermolaqué)                   |
| Plaque:                          | 0,3 cm Ø 12 cm                        |
| Filetage:                        | Filetage M10 x 50 mm                  |
| Dimension:                       | Hauteur : 17 cm<br>Diamètre : Ø 12 cm |
| Poids:                           | 0,47 kg                               |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E**

1 x Contrôleur  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB  
1 x CD  
4 x pied

##### **4 x PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik**

1 x câble XLR

##### **2 x EUROLITE Adaptateur SPA-10L**

1 x Mode d'emploi  
1 x adaptateur