

PSSO K-215 2-Way Top 400W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1" horn, 400 W RMS, 8 ohms

Réf. : 11041108

GTIN: 4026397481846



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397481846

Poids: 28,60 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.80 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
---------------------	---------------------------------------

Plage de fréquence:	47 - 19000 Hz
---------------------	---------------

Sensibilité:	98 dB
--------------	-------

Pression acoustique max.:	130 dB
---------------------------	--------

Dispersion:	80° x 50°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1700 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 41,5 cm Hauteur : 71 cm
Poids:	25,65 kg

Contenu de la livraison: