

PSSO K-215SE 2-Way Top 600W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1.5" horn, 600 W RMS, 8 ohms

Réf. : 11041109

GTIN: 4026397545401



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable constant directivity horn tweeter with titanium diaphragm
- Horn exit 38 mm (1.5")
- Voice coil 72 mm (2.8")
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Dual-angle-Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397545401

Poids: 32,45 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.79 m

Article encombrant

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 1200W
	Nominale: 600W RMS

Plage de fréquence:	47 - 19000 Hz
---------------------	---------------

Sensibilité:	99 dB (1 W/1 m)
--------------	-----------------

Pression acoustique max.:	127 dB
Dispersion:	80° x 50°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15" 1 x Pavillon 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 44,5 cm Profondeur : 41,5 cm Hauteur : 71 cm
Poids:	29,45 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
1 x Mode d'emploi