

PSSO KX-181A Subwoofer, active, DSP

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 1400 W RMS

Réf. : 11041182

GTIN: 4026397745375



Prix de catalogue: 1069.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Subwoofer de sonorisation actif pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX top speakers and specially tuned presets
- Endfire and cardioid array configurations possible
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 4 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397745375

Poids: 57,65 kg

Longueur: 0.83 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.70 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1800 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 8 A fusible interchangeable

Capacité de charge:	1400W RMS Pic: 2800W
Plage de fréquence:	30 - 400 Hz
Pression acoustique max.:	134 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Contrôle du volume, DSP preset switch
Circuit de protection:	Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bousseur 18" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Cône matériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	4 Pièce
Matériau:	Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 56 cm Profondeur : 76 cm Hauteur : 62,8 cm
Poids:	53,25 kg
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	2,5 m amovible

Contenu de la livraison:

1 x basse
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi