

## CELTO iFIX8 G2 2-way Coaxial Speaker black

Boîte de direct passive et woofer 8", pilote 1" et 500 W

Réf. : 11043567

GTIN:



### Caractéristiques:

- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Driver de compression HF avec membrane en polymère cétonique
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec Étrier
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

### Logistique

### Données techniques:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacité de charge:       | Pic: 1000W         |
|                           | Programme: 500W    |
|                           | Nominale: 250W AES |
| Plage de fréquence:       | 95 - 22000 Hz      |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)    |
| Pression acoustique max.: | 125 dB             |
| Dispersion:               | 80° conique        |
| Impédance:                | 8 Ohm              |
| Système d'enregistrement: | Étrier             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fréquence de rupture:     | Passif 1600 Hz<br>Recommandé<br>En combinaison avec un subwoofer<br>Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S                                                                                                                                    |
| Enceinte:                 | 1 x Bomeur 8" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2,5"<br>1 x pilote de compression annulaire 1"<br>Bobine mobile annulaire 1,75"<br>Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère)<br>Materiale del cestello |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de construction:     | Enceinte fermée                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilisation de la marque: | Pilote de CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette                                                                                                                                                                                  |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimension:                | Largeur : 25 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 24,3 cm                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids:                    | 9,35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 1 x Écrou
- 6 x Cale
- 1 x Œillet de fixation
- 2 x vis
- 2 x vis moletée