

## CELTO Haut-parleur iFIX10 coaxial à 2 voies blanc

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043616

GTIN: 4026397662627



### Caractéristiques:

- Real 250 W RMS with high-end sound quality
- Coaxial transducer for unmatched spatial coherence
- High efficiency for incredible SPL to size ratio
- HF compression driver with ketone polymere dome
- Unobstructive design available in white, black and natural wood colors
- Any RAL color on demand
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397662627

Poids: 13,80 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.42 m

### Données techniques:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 500W<br>Nominale: 250W RMS |
| Plage de fréquence:       | 90 - 18000 Hz                         |
| Sensibilité:              | 97 dB (1 W/1 m)                       |
| Pression acoustique max.: | 127 dB                                |
| Dispersion:               | 75° x 75°                             |
| Impédance:                | 8 Ohm                                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'enregistrement: | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle                                                                                                                                                                                              |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via borne à visser                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de rupture:     | Passif<br>Filtre passe-haut 1700 Hz, 12 db/oct pour LF<br>Filtre passe-bas 1700 Hz, 18 db/oct pour HF<br>Recommandé<br>En combinaison avec un subwoofer<br>Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe<br>Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 10" avec aimant en ferrite<br>Diaphragmematériau : Polymère cétone Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 2,5"<br>1 x pilote de compression aigus 1"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"                                                              |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette                                                                                                                                                                                               |
| Couleur:                  | Blanc, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                | Largeur : 30 cm<br>Profondeur : 30,5 cm<br>Hauteur : 30 cm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids:                    | 11,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli  
 1 x Écrou  
 2 x Cale  
 1 x Œillet de fixation  
 1 x Étrier  
 2 x vis moletée